



Absaug- und Gebläseschlauch

runde – geschweißte Ausführung aus hochwertigem Weich-PVC, grau, Stützwendel aus Federstahldraht

strömungsgünstig, knicksicher und flexibel; luft-, gas- und flüssigkeitsdicht, weitgehend öl-, laugen- und säurebeständig

Temperaturbereich ca. -20 bis +70 °C

Spiralabstand 15 mm – bei ordnungsgemäßer Erdung über die Spiralenden ständige Ableitung der statischen Aufladungen

Alle technischen Werte bei +20 °C

© 2021 by Induflex Schlauch- und Kompensatoren GmbH | Technische Änderungen vorbehalten. | Subject to technical changes.

DN/LW mm	Typ L – leicht				Typ M – mittel				Typ S – schwer			
	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m
40	0,70	0,210	50	330	1,00	0,480	50	470	1,35	0,780	50	570
45	0,63	0,195	55	370	0,89	0,420	55	520	1,20	0,760	55	640
50	0,56	0,180	60	410	0,80	0,370	60	580	1,10	0,750	60	700
60	0,47	0,145	70	490	0,67	0,300	70	680	0,95	0,630	70	830
65	0,44	0,125	75	520	0,62	0,260	75	740	0,85	0,560	75	890
70	0,41	0,105	80	540	0,58	0,220	80	850	0,80	0,500	100	1.060
75	0,38	0,095	85	580	0,54	0,205	85	910	0,75	0,460	105	1.130
80	0,36	0,090	90	610	0,51	0,185	90	960	0,70	0,430	110	1.200
90	0,32	0,077	100	680	0,45	0,155	100	1.080	0,63	0,360	125	1.340
100	0,28	0,061	110	830	0,41	0,120	110	1.190	0,56	0,300	135	1.480
110	0,26	0,055	120	910	0,37	0,110	120	1.300	0,51	0,270	145	1.620
120	0,24	0,052	130	990	0,34	0,100	130	1.420	0,47	0,240	160	1.750
125	0,23	0,041	135	1.030	0,33	0,095	135	1.480	0,45	0,230	165	1.820
140	0,20	0,041	150	1.150	0,29	0,080	150	1.650	0,41	0,200	185	2.030
150	0,19	0,041	160	1.230	0,27	0,075	160	1.760	0,38	0,170	195	2.330
160	0,18	0,035	170	1.310	0,25	0,072	170	1.870	0,36	0,150	210	2.500
180	0,16	0,028	190	1.470	0,23	0,063	190	2.100	0,32	0,115	230	2.800
200	0,14	0,028	210	1.630	0,20	0,055	210	2.300	0,28	0,080	255	3.200
250	0,11	0,011	260	2.510	0,16	0,022	260	3.300	0,23	0,060	320	3.900
280	0,10	0,010	290	2.800	0,15	0,021	290	3.700	0,20	0,054	350	4.400
300	0,09	0,009	310	3.000	0,14	0,020	310	4.000	0,19	0,050	380	4.700
315	0,09	0,008	325	3.150					0,18	0,047	400	5.300
350	0,08	0,007	360	3.500					0,16	0,040	440	5.900
380	0,07	0,006	390	4.300					0,15	0,036	480	6.400
400	0,07	0,006	410	5.000					0,14	0,033	500	6.700

Lieferlängen

bis 10 m/15 m | ab DN 315 bis 10 m | Zwischengrößen sind lieferbar