

TROCKNUNGSSCHLÄUCHE

der beliebte Bautrocknungsschlauch

Code 690: nach Ausgebrauch Material recyclebar

Induflex

Schlauch- und Kompensatoren GmbH

690 - 5.09



Profilschlauch - Code-Nr. 690

aus EEA / PE, silbergrau, weiß, blau
geräuscharm, selbstbeharrend,
umweltfreundlich, keine Entsorgungsprobleme,
für Warmluft

Temperaturbereich:

DN25 = - 40°C bis + 55°C, kurzz. + 65°C

DN50 = - 40°C bis + 70°C, kurzz. + 90°C

Herstell-Längen: 20 m

DN mm	ä. 0 mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g / m	Schlauch- typ
25	33	75	23	KS 240
50	58	140	33	KS 275

auch in DN 32 und DN 38 lieferbar

Spiralschlauch "KSS 55 - SEL" - Code-Nr. 655

aus Weich-PVC, grau, weiß, blau
mit verdeckt liegender Stahldrahtspirale,
für RE- bzw. Abluft

Temperaturbereich:

0°C bis + 70°C

Herstell-Längen: 10/15 m; blau 20 m

DN mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g / m
80	55	390
100	70	500
125	90	620
150	110	730
200	140	990

Manschetten - Code-Nr. 859

aus NR / SBR - Kautschuk, schwarz

Shore: ca. 50° ± 5°

innen und außen umlaufende Schrägnuten,

für schnelle und luftdichte Montage in Wand- und
Deckenbohrungen

DN mm	Gesamtlänge ca. mm	Gewicht ca. g / St.
25	50	8
40	50	18
50	50	20

Anschlussstücke siehe **Blatt 691 a + b**

Schlauschellen siehe **Blatt 790 a + b**

Technische Änderungen vorbehalten

