

SCHLAUCHANSCHLÜSSE

für HYDRAULIKSCHLÄUCHE
KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE *)
TEFLON-PANZERSCHLÄUCHE
GUMMI-PANZERSCHLÄUCHE
METALLSCHLÄUCHE

*) aus Polyamid (PA), Hytrel

Werkstoffe: Stahl, galv. verzinkt und passiviert; Edelstahl 1.4401/ 1.4571; Messing - s. a. **Blatt 762** -

O-Ringe: Perbunan (NBR 1), Viton (FPM)

Induflex

Schlauch- und Kompensatoren GmbH


761 - 11.14

Nennweite (DN)


6 8 10 12 16 20 25 32 40 50

		6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
Universal-Dichtkopf	DKL - leichte Reihe mit Ü.-Mutter n. DIN 20078, Teil 2, Form A passend zu 24°-Gegenkonus	RA	M14x1,5 8	M16x1,5 10	M18x1,5 12	M22x1,5 15	M26x1,5 18	M30x2 22	M36x2 28	M45x2 35	M52x2 42	M65x2
	DKM - Dichtkopf (Kugelbuchse) -früher DIN 7608, m. Ü.-Mutter n. DIN 3863 u. 20078, Teil 3, Form C passend zu 24°- und 60°-Gegenkonus	RA	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M26x1,5	M30x1,5 22	M38x1,5 28	M45x1,5 35	M52x1,5 42	M65x2
Dichtkopf, zöllig	DKR - mit 60°-Konus m. BSP-Ü.-Mutter („G“) n. DIN ISO 228 passend zu 60°-Gegenkonus m. BSP-Gewinde		G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 5/8"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"	G 2 1/2"
	DKR - mit 60°-Konus wie vor, jedoch mit reduziertem Anschluss passend zu 60°-Gegenkonus m. BSP-Gewinde		G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 5/8"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"
Dichtkopf m. O-Ring	DKO-L - leichte Reihe mit Ü.-Mutter n. DIN 20078, Teil 8, Form N passend zu 24°-Gegenkonus, Reihe L	RA	M14x1,5 8	M16x1,5 10	M18x1,5 12	M22x1,5 15	M26x1,5 18	M30x2 22	M36x2 28	M45x2 35	M52x2 42	
	DKO-S - schwere Reihe mit Ü.-Mutter n. DIN 20078, Teil 9, Form P passend zu 24°-Gegenkonus, Reihe S	RA	M18x1,5 10	M20x1,5 12	M22x1,5 14	M24x1,5 16	M30x2 20	M36x2 25	M42x2 30	M52x2 38		
Außengewinde	AG-G -zyl. Gewinde n. DIN ISO 228 mit 60°-Innenkonus, am 6-kant dichtend Sonderausf. = Form A für schmalen Dichttring passend zu Einschraubblöchern n. DIN 3852		G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 5/8"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 2"	G 2"
	AG-R - kegeliges Gewinde n. DIN 2999 selbstdichtend passend zu 60°-Gegenkonus m. BSP-Gew. („G“)		R 1/4"	-	R 3/8"	R 1/2"	R 5/8"	R 3/4"	R 1"	R 1 1/4"	R 1 1/2"	R 2"
Rohrstutzen	BE-L - leichte Reihe für Schneidring DIN 3861 und Ü.-Mutter DIN 3870 passend zu 24°-Gegenkonus, Reihe L	RA	8	10	12	15	18	22	28	35	42	
	BE-S -schwere Reihe für Schneidring DIN 3861 und Ü.-Mutter DIN 3870 passend zu 24°-Gegenkonus, Reihe S	RA	10	12	14	16	20	25	30	38		
Außengewinde 24°-Konus	CE-L - leichte Reihe - Gewindezapfen Reihe L DIN 3853 - n. DIN 20078, Teil 4, Form D passend zu BE-L m. Schneidring und Dichtkopf mit Ü.-Mutter, Reihe L	RA	M14x1,5 8	M16x1,5 10	M18x1,5 12	M22x1,5 15	M26x1,5 18	M30x2 22	M36x2 28	M45x2 35	M52x2 42	
	CE-S - schwere Reihe - Gewindezapfen Reihe S DIN 3853 n. DIN 20078, Teil 5, Form E passend zu BE-S m. Schneidring und Dichtkopf mit Ü.-Mutter, Reihe S	RA	M18x1,5 10	M20x1,5 12	M22x1,5 14	M24x1,5 16	M30x2 20	M36x2 25	M42x2 30	M52x2 38		


Technische Änderungen vorbehalten




90°-Krümmer*
(z. B. mit SAE-Bundnippel)
*auch mit allen anderen
Anschlüssen lieferbar



Doppelstutzen
(entspr. DIN 2631)



Einschraubstutzen
(entspr. DIN 7632)



Lötstutzen
(entspr. DIN 7633)