

SCHLAUCHSCHELLEN

- Werkstoffe:** W1 = Stahl verzinkt
 W2 = Band und Gehäuse: rostfrei 1.4016
 Schraube: Stahl verzinkt
 W4 = Edelstahl 1.4301
 W5 = Edelstahl 1.4571 / 1.4401
 Tg. = Temperguss, verzinkt

790 a - 6.09

Typ "S 21" robuste Spannkolben-Ausführung



Werkstoffe: W1, W5
 einteilig; mit Spannloben und Inbusschraube
Stahlband: 20 x 1 mm
Größen:
 für 33 mm - 200 mm ä. Ø
2-teilige Ausführungen:
 "S 23" = 25 x 1,0 mm
 "S 24" = 25 x 1,5 mm
 "S 25" = 30 x 2,0 mm
 "S 26" = 40 x 2,0 mm

Typ "S 31" robuste Schneckengewinde-Schelle



Werkstoffe: W1, W5/
 Schraube: 1.4305
 einteilig; mit Schneckengewinde und geschlitzter 6-kant-Schraube
Stahlband: 20 x 1 mm
Größen:
 für 60 mm - 327 mm ä. Ø

Typ "S 32" nach DIN 3017



Werkstoffe:
 W1, W2, W4, W5
 einteilig; mit Schneckengewinde und geschlitzter 6-kant-Schraube
 für leichtere Beanspruchung
Bandbreiten:
 9 mm und 12 mm
Größen:
 für 8 mm - 300 mm ä. Ø

Typ "S 43" Doppel-Draht-Klemme




Werkstoffe: W1, W4
 ein- oder zweiteilig; mit Gewinde-Schnecken-Schraube
 dichtet sicher zwischen den Spiralen
 für leichtere Beanspruchung
Drahtstärke: 2,5 mm
Größen:
 für 13 mm - 405 mm ä. Ø

Typ "S 51" und "S 52" nach DIN 20 039 A + B



„S 51“



„S 52“

Werkstoff: Tg.
 zweiteilig; mit losen Zungen und 6-kant-Schraube
Typ "S 52" = mit Sicherungsklauen
 sehr kräftige Ausführung . f. Pressluft-Schläuche u.ä.
Größen:
 "S 51" f. 20 - 145 mm ä.Ø
 "S 52" f. 22 - 88 mm ä. Ø

Typ "S 61" und "S 64" Schnell-Verbindungs-Schellen



Werkstoffe: W1, W4
 Verschluss: mit verstellbarer Ösenschraube
Bandbreiten:
 20 mm - 25 mm - 30 mm
Größen:
 für 80 mm - 800 mm ä. Ø
Typ "S 64" = mit innerem Gummiprofil
 Bandbreite: 20 / 25 mm