



Aufbau/Eigenschaften

- entsprechend **Kategorie 2** des deutschen Lebensmittelgesetzes (BfR-Empfehlung XXI) bzw. FDA-Empfehlung § 177.2600
- hochflexibel und leicht
- **Fertigungslängen** 40 m

COLLECTOR PN 6

Seele

NR-Kautschuk, weiß, glatt

Decke

NR-Kautschuk blau, abriebfest, beständig gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung – **mit Stahldrahtwendel**

Temperatur

-40 bis +70 °C – medienabhängig dämpfbar bis +130 °C, max. 20 min

Betriebsdruck/Vakuum

max. 6 bar/80 %

DN mm	x	Wand mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. kg/m
38	x	5,5	80	1,2
40	x	5,5	80	1,3
45	x	5,5	90	1,4
50	x	5,5	100	1,5
63	x	6,0	125	2,2
65	x	7,0	140	2,5
75	x	7,0	170	3,0
100	x	8,0	250	4,6

COLLECTOR FLEX PN 6

Seele

NR-Kautschuk, weiß, glatt

Decke

NR-Kautschuk blau, abriebfest, beständig gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung – **mit Kunststoffwendel**

Temperatur

40 bis +70 °C – medienabhängig dämpfbar bis +130 °C, max. 20 min

Betriebsdruck/Vakuum

max. 6 bar/70 %

DN mm	x	Wand mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. kg/m
45	x	6,5	120	0,9
50	x	6,5	150	1,0
53	x	6,5	200	1,5
55	x	6,5	250	2,0
63	x	6,5	360	3,0

Alle Schläuche sind unempfindlich gegenüber gebräuchlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Als Armaturen empfehlen wir Schlauch-Verschraubungen **SL/PL** mit Rundgewinde gemäß Blatt 770.