

Seele

- PERBUNAN (NBR 3)
- weiß, glatt und porenfrei
- geschmacks- und geruchsneutral

Decke

- PERBUNAN (NBR)
- blau, abriebfest, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

MF-LM-Extra

Betriebsdruck

max. 16 bar

Temperaturbereich

-30 bis +95 °C

Dampf bis +160 °C/bis 6 bar

Wasser bis +95 °C/bis 16 bar

TO-WB

überfahrbar, entspricht den Empfehlungen XXI. des BfR und FDA §177.2600

Betriebsdruck

max. 16 bar

Temperaturbereich

max. + 80 °C

dämpfbar bis +110 °C – kurzzeitig +130 °C, max. 20 min

Einsatz/Eigenschaften

- für alle Bereiche der Nahrungsmittel-, Pharma- und artverwandten Industrie
- zur Förderung von flüssigen und zähflüssigen Lebensmitteln, z.B. Milch- und Molkereiprodukte, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Cola-Extrakte, Fettalkohole, Fischlauge, Hefe, Gelatine, Gemüsesäfte, Maische, Melasse, Schokolade, Stearin, Zuckerlösung sowie **Heißwasser** und zum kurzzeitigen **Ausdämpfen** und **Sterilisieren**

DN mm	x	Wand mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. kg/m
10	x	5	90	0,28
13	x	5	100	0,35
19	x	6	140	0,57
25	x	6	160	0,71
32	x	8	220	1,23
38	x	8	250	1,41
50	x	9	330	2,20


DN mm	x	Wand mm	Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. kg/m
32	x	8	195	1,40
38	x	9	230	1,70
40	x	9	240	1,90
50	x	10	300	2,70
65	x	12	455	3,80
75	x	12	525	4,10

Rollenlänge

bis 40 m


Wir empfehlen **Schlauch-Verschraubungen SL** mit Rundgewinde nach 770 als Armaturen.

Alle Schläuche sind unempfindlich gegenüber gebräuchlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.



SL 3

Schalen-Armatur mit Gewindestutzen und Dichtring



PL 3

Press-Armatur mit Kegelstutzen und Nutmutter