



Eigenschaften

- mit geschmacks- und geruchsneutraler Seele
- nach den Lebensmittelbestimmungen
- Sicherheitsfaktor: 3-facher Betriebsdruck

Getränkeschlauch TO-LB

- entspr. BfR XXI, Kat.2 und FDA , mit Einlagen aus PVA
- zum Durchleiten von heißen und kalten Flüssigkeiten, wie Wein, Fruchtsäfte, Bier
- Seele und Decke sind auch beständig gegen pflanzliche und tierische Fette

Seele

Perbunan (NBR), hell

Decke

Perbunan-PVC-Gemisch, grau, glatt, abriebfest mit blauem Längsstreifen

Temperaturbereich

-20 bis +100 °C

Betriebsdruck

max. 20 bar

Atemluftschlauch TO-LB-AS

- entspricht DIN 58648/EN 139/EN 270
- physiologisch unbedenklich
- mit Einlagen aus PVA
- zur Druckversorgung mit Atemluft

Seele

Perbunan (NBR), dunkel

Decke

Perbunan-PVC-Gemisch, dunkel, glatt, antistatisch*, ozon-, witterungs-, öl- und benzinbeständig mit entsprechender Kennzeichnung

Temperaturbereich

-30 bis +100 °C

Betriebsdruck

max. 20 bar

* elektrischer Widerstand <108 Ohm

DN	LW mm	Wand- stärke mm	Biege- radius ca. mm	Gewicht ca. g/m
6	6,3	4,3	60	200
9	9,5	4,5	75	275
13	12,7	4,5	85	330
16	15,9	4,5	100	410
19	19,1	4,7	110	490
22	22,3	5,0	130	590
25	25,4	5,0	140	670

Rollenlänge: bis ca. 50 m

DN	LW mm	Wand- stärke mm	Biege- radius ca. mm	Gewicht ca. g/m
6	6,3	4,5	65	195
7	7,0	4,7	70	220
9	9,5	4,5	80	300

Rollenlänge: bis ca. 50 m